



V. BRØNDUM A/S

RONDA® Støvsuger

**DK vare nr. 82.16.0062 (2200 W) / 82.16.0063 (3300 W)**  
**NO/SE vare nr. 82.16.0058 (2200 W) / 82.16.0049 (3300 W)**

# Model 2000



RONDA® 2000 Green Tech er en kraftig industristøvsuger beregnet til opsugning af store mængder fint og sundhedsfarligt støv.

Maskinen opfylder de krav, der stilles til støvsugere til anvendelse i industri og byggebranchen. RONDA® 2000 er velegnet til større rengøringsopgaver og slutrenøgning efter opgaver med større slibemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve m.m.

Maskinen kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W), der - sammen med det store filterareal på 1,87 m<sup>2</sup> på det teflon-belagte forfilter - giver en høj luftgennemstrømning og sikrer god opsugning af materiale i meget lang tid.

Fjernelse af støv løses uden besvær, og maskinen håndterer nemt og ubesværet støv fra slibeopgaver.

## Tekniske data

### 2200 W

### 3300 W

Blow through motor .....	2x1100 .....	3x1100 W
Spænding .....	230 .....	380* V
Udtag, max. ....	- .....	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (per motor) .....	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) .....	54/194 ..	54 l/sek./194 m <sup>3</sup> /t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	<70 .....	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ** ((P2) baseret på IEC 60312) ..	530 .....	780 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) .....	28/43 .....	28/43 l
Forfilter .....	1,87 .....	1,87 m <sup>2</sup>
HEPA-filter .....	2,2 .....	2,2 m <sup>2</sup>
Højde .....	1320 .....	1320 mm
Bredde .....	655 .....	655 mm
Længde/dybde .....	620 .....	620 mm
Vægt uden tilbehør .....	46 .....	48 kg
Beholderstuds .....	Ø 90 .....	Ø 90 mm
Ledningslængde .....	8 .....	8 m

\* NO/SE version 82.16.0049 = 230 V

\*\* Data på maskinen med 5 meter ø 50 mm slange

- Teflonbelagt kanalfilter med lav støvvedhæftning og meget stor overflade (IFA (BGIA) støvkasse M)
- Vedvarende sugestyrke
- Filterrens under drift
- Vakuummeter til kontrol af filterbelastning
- HEPA-filter (efter EN60335-2-69 klasse H)
- Let kørt rammeativ med store hjul
- Bundtømning med opsamling i plastsæk, éngangsbeholder eller direkte i beholderen
- Afledt for statisk elektricitet
- Lille strømforbrug – stor sugeeffekt

# Model 2000

**Standardtilbehør**

50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 90.....	80.33.5027
1. Plastlange, ø 90 mm kobling - 5 m .....	84.54.5022
2. Rør med bøjning.....	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m .....	80.52.5020
4. Fugemundstykke .....	80.34.5000
5. Rund børste.....	80.34.5001
6. Plastadapter .....	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500 .....	84.38.5010

**Standardfiltre**

1. Kanalfilter .....	84.67.1098
2. HEPA-filter .....	84.67.5037
3. Plastsæk.....	84.64.9990
4. Engangsbeholder med låg .....	84.64.9989

**Ekstratilbehør**

- Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibeopgaver. Omkringliggende støv hvirles ikke op.  
Maskiner med 2 motorer ..... 84.31.0012  
Maskiner med 3 motorer ..... 84.31.0009
- Eludtag med start/stop-automatik og eftersug for elværktøj og afsugning fra maskiner.  
Støvsugeren starter automatisk, når elværktøjet startes. Når el værktøjet stoppes, fortsætter støvsugeren med at suge i ca. 10 sek. (eftersug).  
(kræver 380V/16 A) ..... 80.31.0063
- Sugeslanger kan leveres efter mål.
- Trykluftsudtag med start/stop-automatik og eftersug for trykluftsværktøj ..... 80.31.0068  
(kun kombineret med 80.31.0063).