

Model 5-58 DUO-R



RONDA® 5-58 DUO-R er opbygget med to store opsamlingsbeholdere fremstillet i robust rustfrit stål. Stålbeholderne er særligt modstandsdygtige over for varmt støv og partikler/materiale med særligt slidende egenskaber.

Et solidt ståltrådgitter i cyclonudskilleren i beholder 1 (se næste side) tilbageholder de store partikler, og på grund af cyclon-effekten i beholderen tilbageholdes også en stor del af de små partikler. I beholder 2 (se næste side) er det store kanalfilter fremstillet af brandhæmmende filtermateriale.

HEPA-filteret på 2,2 m² under motortoppen tilbageholder de meget små og sundhedsskadelige partikler, så udblæsningsluften fra RONDA® 5-58 DUO-R er effektivt renset for det farlige, fine støv.

De 2 kraftige 1200 W sugemotorer sikrer en høj sugeeffekt og afledning for statisk elektricitet er garanteret for et godt arbejdsmiljø.

RONDA® 5-58 DUO-R er en kraftfuld og effektiv løsning til industriel tørstøvsugning af varmt og fint støv.

Tekniske data

By pass motor.....	2x1200 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	58 l/sek./209 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	73 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312).....	410 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/58+30 l
Forfilter	1,87 m ²
HEPA-filter	2,20 m ²
Højde	1180 mm
Bredde	565 mm
Længde/dybde.....	1155 mm
Vægt uden tilbehør	52 kg
Beholderstuds.....	Ø 90 mm
Ledningslængde	8 m

- Meget høj opsamlingskapacitet
- Robuste og bestandige stålbeholdere
- Brandhæmmende kanal-filter
- HEPA-filtrering i støvklasse "H"
- Selvrensende effekt under drift
- Robust letvægtskørestativ
- Letløbskørehjul
- Lavt støjniveau
- Afledt for statisk elektricitet
- Udvendig filterrensning med trykudligningsventil

Model 5-58 DUO-R

Standardtilbehør

50 mm håndværkersæt	80.33.5027
1. Plastslange antistatisk, ø 90 mm - 5 m	84.54.5022
2. Rør med bøjning	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4. Fugemundstykke	80.34.5000
5. Rund børste	80.34.5001
6. Plastadapter	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500 med hjul	84.38.5010



Standardfiltre

1. Trådfiltergitter i forudskiller. Filteret er fremstillet af bestandige ståltråde og tilbageholder de større partikler
2. Kanalfilter, 18.650 cm² brandhæmmende filteroverflade. Filteret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift
3. HEPA-filter, 2,2 m² filteroverflade. BIA klassifikation og støvklasse "H", EN 60335-2-69. Filteret tilbageholder 99,997% af alle partikler større end 0,3 µm (0,0003 mm)

